

SECTION 1 - IDENTIFICATION DU MATÉRIAU ET USAGE

Nom du matériau: ISOBUTANE
Utilisation: Matière première, combustible
Classification SIMDUT: Classe A, Classe B, Div. 1
Feu: 4 Réactivité: 0 Santé: 1
Transport des Marchandises Dangereuses:
UN: 1075 Classe: 2.1 Groupe d'Emballage: Non disponible
Description: GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ

Manufacturier/fournisseur: ENCANA CORPORATION
 #1800, 855 - 2nd Street S.W., P.O. BOX 2850
 CALGARY, ALBERTA, T2P 2S5
Téléphone d'urgence: (403) 645-3333

Famille chimique: Hydrocarbure paraffinique aliphatique

SECTION 2 - INGRÉDIENTS DANGEREUX DU MATÉRIAU

| Ingrédients Dangereux | Concentrations Approximative (%) | Nombres CA.S | DL50 / CL50 | Limites d'Exposition |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|---|---|
| Isobutane | 95-98 | 75-28-5 | Non disponible | 1000 ppm (SAE ¹) |
| n-Butane | 1-3 | 106-97-8 | N. D./inh. rat, 4 h, 658 g/m ³ | 1000 ppm (LEDA) 1000 ppm (SAE ¹) |

LEDA = Limite d'exposition dans l'air, Alberta (8 heures)

SAE = Seuil admissible d'exposition (8 heures) - ACGIH

¹ Gaz aliphatiques et hydrocarbures

SECTION 3 - DONNÉES PHYSIQUES DU MATÉRIAU

État physique: Gaz
Poids volumique: 0.56
Densité de vapeur (air = 1): 2
% de matière volatile, en volume: 100
Odeur et apparence: Sans couleur, sans odeur (ou peut avoir une odeur de mercaptan)
Point de congélation (°C): -160
pH: Non applicable

Pression de vapeur (kPa): 310
Seuil d'odeur (ppm): Non disponible
Taux d'évaporation: Non disponible
Point d'ébullition (°C): -12

Coefficient de distribution eau/huile: < 0.1

SECTION 4 - FEU ET EXPLOSION

Inflammabilité: Oui
Moyens d'extinction: Mousse, CO₂, poudre chimique. Des accumulations explosives peuvent se produire dans les endroits mal ventilés.
Procédures spéciales: Pulvériser avec de l'eau pour refroidir les contenants exposés au feu et pour disperser le gaz si la fuite ne s'est pas allumée. Si sécuritaire, couper la source de combustible et laisser la flamme s'éteindre par elle-même.
Point d'éclair (°C) et méthode: -83
Limite supérieure d'explosion (en volume %): 8.4
Limite inférieure d'explosion (en volume %): 1.8
Température d'auto-ignition (°C): 462

Conditions: Le matériau peut s'allumer à des températures normales.
Produits de combustion dangereux: Oxyde de carbone
Sensibilité à l'impact: Non
Sensibilité à la décharge statique: Oui, peut s'allumer
Classification d'inflammabilité TMD: 2.1

SECTION 5 - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique: Oui
Incompatibilité: Oui
Réactivité: Oui
Produits de décomposition dangereux: Dioxyde de carbone, oxyde de carbone

Conditions: Non applicable
Substances: Chlore et autres agents oxydants forts.
Conditions: Chaleur, soleil intense

SECTION 6 - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DU PRODUIT

Voies d'entrée:

Absorption par la peau: Non disponible

Contact avec la peau: Oui (liquide)

Contact avec les yeux: Oui

Inhalation: Aiguë: Oui

Chronique: Non disponible

Ingestion: Non

Effets d'une exposition aiguë: L'inhalation peut causer le mal de tête, la désorientation, l'étourdissement, l'assoupissement et la perte de conscience probable. Il y a évidence que le butane et le propane peuvent causer ces effets à des concentrations bien au-dessous de celles requises pour la déficience en oxygène, par exemple, 10% LIE⁽³⁾ et au-dessus. À mesure que la concentration augmente, la déficience en oxygène et l'asphyxie peuvent se produire.

Le gaz qui s'expande rapidement ou le liquide vaporisé peuvent causer des engelures de la peau et des yeux.

Effets d'une exposition chronique: Non disponible

Sensibilisation au produit: Non

Limites d'exposition au produit: Non disponible

Irritation par le produit: Non disponible

Matériaux synergiques: Aucun rapporté

Effet carcinogène: Non

Effets sur la reproduction: Non

Effet tératogénique: Non

Effet mutagène: Non

SECTION 7 - MESURES PRÉVENTIVES

Équipement de protection personnelle: Utiliser un appareil respiratoire autonome à pression positive ou un appareil respiratoire à air fourni lorsqu'on entre dans des endroits susceptibles de contenir des concentrations élevées.

Gants: Gants isolés

Protection respiratoire: SCBA⁽¹⁾ ou SABA⁽²⁾

Yeux: Lunettes contre l'aspersion et masque facial si on ne porte pas de SCBA ou de SABA.

Chaussures: D'après les mesures de sécurité

Vêtements: D'après les mesures de protection contre l'incendie

Contrôles de génie: Utiliser seulement dans les endroits bien ventilés. On recommande une ventilation mécanique dans les endroits restreints. L'équipement doit être à l'épreuve des explosions.

Fuites et déversements: Arrêter l'écoulement de gaz, si sécuritaire. Enlever toutes sources d'ignition. Fournir une ventilation de nettoyage si possible. Empêcher d'entrer dans les espaces restreints. Utiliser l'équipement de protection personnelle.

Disposition des déchets: Brûlage contrôlé ou échappement à l'air libre, en accord avec les exigences des règlements.

Procédures de manutention et équipement: Éviter le contact avec le liquide ou avec l'équipement refroidi par le liquide. Éviter l'inhalation. Relier et mettre à terre tous les transferts. Éviter les conditions produisant des étincelles.

Exigences d'entreposage: Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart de la chaleur, du soleil intense ou de sources d'ignition.

Information spéciale pour le transport: Non applicable

SECTION 8 - MESURES DE PREMIERS SOINS

Peau: Si une brûlure par le froid se produit, baigner doucement la région affectée dans de l'eau chaude (38-43 degrés C). Ne pas frotter. Obtenir une aide médicale.

Yeux: Asperger immédiatement avec de grandes quantités d'eau tiède pendant 15 minutes, en soulevant alternativement les paupières inférieures et supérieures. Obtenir une aide médicale si une irritation persiste.

Inhalation: Amener à l'air frais. Donner de l'oxygène, la respiration artificielle ou la réanimation cardio-pulmonaire, si nécessaire. Obtenir une aide médicale.

Ingestion: Habituellement pas d'effet par cette voie.

SECTION 9 - DATE DE PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

Préparé par: EnCana Environment, Health and Safety (EHS)

No. de Tél.: (403) 645-2000

Date de préparation: 1 juillet, 2011

Date d'expiration: 1 juillet, 2014

(1) SCBA: Appareil respiratoire autonome

(2) SABA: Appareil respiratoire à air fourni

(3) LIE: Limite inférieure d'explosibilité